

SHRM-08 19" Baugruppenträger



- Zentrale Lösung in 19-Zoll-Ausführung für 15 Module (bis zu 30 Strecken 2-Draht)
- Alle Schnittstellenanschlüsse auf der Rückseite (Ausnahme serieller Konfigurationsport)
- WAN-Anschluss über Schraub-/Steckklemmen
- Hot swappable
- Optional mit redundanter Stromversorgung
- Racküberwachung über optionales Überwachungsmodul

Eigenschaften

- Zentrale Lösung für 15 DSL-Module, entspricht:
 - Max. 30 Strecken 2-Draht
 - Max. 15 Strecken 4-Draht
 - Mischbetrieb möglich
- Module können im laufenden Betrieb gewechselt werden
- Optional mit redundanter Spannungsversorgung + Racküberwachung
- Erfüllt UL1950, FCC 15 ClassB, EN55022 & EN60950

Allgemein

- Abmessungen: 440 x 178 x 315 mm (BxHxT)
- 19-Zoll-Baugruppenträger, 4 HE
 - * 2 Steckplätze für Stromversorgung
 - * 15 Steckplätze für Modemmodule
- Je Modemmodul
 - * WAN: Schraub-/Steckklemmen
 - * LAN: 1 x RJ-45 10/100BaseTx Port (08s)
2 x RJ-45 10/100BaseTx Port (05s)
 - * Konsolenport / RS-232 : RJ-45
- Leistung: 200W (max. / 12W je Modul)
- Spannungsversorgung:
 - * DC: 36 bis 72V
 - * AC: 90 bis 230V
- Temperatur: -10 bis +55°C (Betrieb)
- Feuchtigkeit: 0-95%

